



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Средства индивидуальной защиты глаз

Очки защитные открытые

Предназначены для защиты глаз спереди, с боков от механических воздействий и оптического излучения на производственных площадках во всех отраслях промышленности народнохозяйственного комплекса.

Применяемость очков в зависимости от градационного шифра светофильтра:
2С-1,2; 2-1,2 (бесцветный) - защита от механических воздействий и УФ-излучения при шлифовальных, сверлильных, токарных,

2-1.2 (светло-жёлтый, янтарный) - снижение утомляемости глаз, повышение контрастности в условиях недостаточной освещенности;

2-1,4 (светло-оранжевый) - повышение контрастности, защита глаз от УФ-излучения, вредного действия синего света (до 500 нм) в медицине и на производстве при различных работах, в т.ч. связанных с использованием УФ-облучателей, бактерицидных ламп;

2-2 (оранжевый) - защита глаз от УФ-излучения, вредного действия синего света (до 550 нм) в медицине и на производстве при работах, связанных с использованием УФ-облучателей, бактерицидных ламп;
2-5; 3-5; 6-8; 7 (золотой) - защита от механических повреждений, УФ- и ИК-излучений, а также повышенной яркости видимого света при

5-2,5; 5-3,1 (серый, коричневый, зеркальный, поляризационный) - защита от механических воздействий, УФ-излучения и слепящей яркости видимого света при шлифовальных, сверлильных, токарных, монтажных, слесарных и др. работах, связанных с обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов.

ВИДЫ ОПТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ:
StrongGlass™ - двустороннее водостойкое твердое незапотевающее покрытие KN устойчиво к химическому воздействию

ПАМИР - с внешней стороны стекла: сверхтвердое водостойкое покрытие К, устойчиво к стальной шерсти, химическому воздействию и абразивам; с внутренней стороны стекла: твердое водостойкое незапотевающее покрытие KN, устойчиво к химическому воздействию и абразивам.

Алмаз - двухстороннее, сверхтвёрдое, водостойкое, сверхустойчивое к стальной вате, абразивам и химическим веществам покрытие.

S - символ повышенной прочности (устойчивость к воздействию твердых частиц с кинетической энергией удара до 0,6 Дж);

RZ (R) - идентификация изготовителя;

253 - обозначение ГОСТ 12.4.253-2013 (EN166:2002) «Средства индивидуальной защиты глаз».

Средства защиты не должны приспосабливаться к установке дополнительных элементов или изменению комплектующих деталей без согласия изготовителя. При нарушении данного требования гарантия на изделие аннулируется.

В случае получения механических или химических повреждений или иных повреждений комплектующих элементов, не предусмотренных в инструкции по эксплуатации, производитель не несет ответственности за возникновение неисправности.

товара. Гарантийный срок начинает отсчитываться с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Гарантия не распространяется на недостатки, появившиеся в результате нормального рабочего цикла использования, повреждения, вызванные воздействием на товар внешних факторов, не предусмотренных условиями гарантии.

Рекламации по качеству продукции принимаются по адресу изготовителя в течение гарантийного срока. Несоблюдение установленных сроков, а также порядка подачи рекламаций влечет за собой утрату потребителем права на получение установленных гарантийных обязательств.

потребительские свойства без их существенной утраты. В указанный срок включается период использования товара по назначению, который устанавливается в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ или иной нормативной документацией, действующей на территории Российской Федерации.

защитных и эксплуатационных свойств, неправильное хранение, обслуживание и транспортировка могут сократить срок службы товара.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

3. При наличии повреждений эксплуатация не разрешается.

Очки обеспечивают защитные свойства в диапазоне температур от -5°С до +55°С. Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют

Хранить в оригинальной упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

После истечения сроков хранения и/или службы очки подлежат разборке на составляющие детали, которые могут быть утилизированы путем разложения в соответствии с действующими требованиями.

Ознакомиться с документами соответствия можно на официальном сайте Федеральной службы аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ» www.fsa.gov.ru.

Наименование модели, артикул, защитные свойства и документ, в соответствии с которым изготовлено изделие, указанные на этикетке с лицевой стороны пакета.

Наименование и адрес изготовителя: ОАО «Сименский оптико-механический завод», Россия, 617560

Страна-изготовитель: Россия
Дата изготовления указана на шве упаковки.



ОАО «Суксунский оптико-механический завод»



средства индивидуальной защиты глаз
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ



ERC TP TC 019/2011

rosomz.ru