

Произведено ООО «Ремера»

remera

Россия, 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово
ул. Инженерная 1Д +7(812)380-73-73 kanat@remera.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Веревка страховочно-спасательная «Ремера статика 32» A11мм

Партия №

art. RE32110

от « _____ » 2021 г

Показатели	Допуски по ТУ	Результат испытаний
Диаметр, мм	-	11
Разрывная нагрузка, кН(кгс)	≥22	31 (3160)
Устойчивость в узле, Змин, кН	>15	>15
Линейный вес, г/м		76
Вес оплетки, %	>34	40
Коэффициент узловязания	≤1,2	0,9
Сдвиг оплетки, мм	≤40	0-1
Удлинение (50-150кг), %	<5	3,5
Максимальная сила рывка, кН	<6	5,7
Число рывков	≥5	≥5
Оплетка	Полиамид, 32пр	
Сердечник	Полиамид, параллельные	
Термообработка	+	
Метраж, м	±3%	
Вес нетто, кг		

Соответствует требованиям ТУ 32.30.15-017-87401176-2020

Соответствует требованиям ГОСТ EN 1891-2014, ТРТС 019/2011

Контроль качества _____
м.п.

Гарантийный срок хранения – 10 лет с момента изготовления